

Link do produktu: <https://sklepdekorline.eu/balustrada-na-schody-wewnetrzne-drewniano-stalowa-kompletna-balustrada-barierka-na-wymiar-do-samodzielnego-montazu-p-3816.html>



Balustrada na Schody Wewnętrzne - Drewniano Stalowa - Kompletna Balustrada Bariierka na Wymiar do Samodzielnego Montażu

Cena	529,00 zł
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	BSW3

Opis produktu

Balustrada z rurkami stalowymi, drewnianymi słupkami i poręczą fi 42,4 mm - nowoczesny system balustradowy na wymiar

Balustrada stalowo-drewniana z rurkami poziomymi to propozycja dla osób poszukujących nowoczesnego i uniwersalnego rozwiązania zabezpieczającego do schodów, antresoli, balkonów czy wnętrz mieszkalnych.

System składa się z poręczy ze stali nierdzewnej fi 42,4 mm, poziomych rurek fi 12 mm oraz słupków wykonanych z litego drewna – **bukowego, jesionowego lub dębowego**.

Dzięki możliwości produkcji na wymiar oraz opcji zagęszczenia rurek, balustrada idealnie dopasowuje się do projektu i charakteru przestrzeni – zarówno nowoczesnej, jak i klasycznej.



Specyfikacja techniczna

Rodzaj balustrady: stalowo-drewniana, z poziomym wypełnieniem

Długość: na wymiar według indywidualnego zamówienia

Poręcz: stal nierdzewna fi 42,4 mm, grubość ścianki 2 mm

Wykończenie stali: satyna mat, stal nierdzewna klasy 304

Wypełnienie: 4 poziome rurki stalowe fi 12 mm (możliwość zagęszczenia na życzenie klienta)

Słupki drewniane: do wyboru z drewna litego – **buk, jesion, dąb**

Skład zestawu balustrady

Każdy zestaw zawiera komplet elementów gotowych do montażu:

- drewniane słupki balustradowe (długość i przekrój dobierany indywidualnie)
- poręcz ze stali nierdzewnej fi 42,4 mm (grubość ścianki 2 mm)
 - rurki poziome fi 12 mm ze stali nierdzewnej
 - trzpienie montażowe + blaszki mocujące
 - uchwyty przelotowe do rurek fi 12 mm
- zaślepki końcowe do rurek fi 12 mm (tzw. walczyk)
 - zaślepki płaskie do poręczy fi 42,4 mm
 - pełen system montażowy
- zestaw śrub, kołków i elementów mocujących
- instrukcja montażu

Wszystkie elementy dostarczane są z zapasem (np. rurki i poręcze są nieco dłuższe), co ułatwia dopasowanie podczas montażu.

Dlaczego warto wybrać balustradę do samodzielnego montażu od Dekorline?

Zalety systemu balustradowego

Połączenie stali nierdzewnej i drewna – kontrast i uniwersalność zastosowania

Na wymiar – dopasowanie długości, ilości rurek, typu drewna i sposobu montażu

Satynowa stal nierdzewna klasy 304 – wysoka odporność i nowoczesny wygląd

Gotowy komplet do montażu – wszystkie potrzebne komponenty w zestawie

Opcja zagęszczenia rurek – większe bezpieczeństwo przy dzieciach lub zwierzętach

Wsparcie techniczne na każdym etapie – pomoc przy wycenie, konfiguracji i montażu

Produkcja w Polsce – szybka realizacja, sprawna obsługa i gwarancja jakości

Pod poniższym linkiem znajdziesz konfigurator balustrad, dzięki któremu w kilku prostych krokach stworzysz swoją idealną balustradę. Wybierz ilość rurek, kolor, rodzaj drewna i wiele innych opcji – dopasuj wszystko do swoich potrzeb i stylu wnętrza!

konfigurator.dekorline.eu

Wybierz swój układ balustrady



BEZPIECZNE ZAKUPY

Płatności obsługuje: **Przelewy24**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz Ilość Rurek: 3 , 4 , 5

Sposób Mocowania: Bezp. do Podłoża , Mocowanie do Boku

Średnica Rury: fi12

Wykończenie: Poler , Satyna

Miejsce Montażu Balustrady: Prywatne , Użyteczność Publiczna

Rodzaj Drewna: Drewno Bukowe , Drewno Jesionowe , Drewno Dębowe

Przekrój Słupka: 6x6 , 7x7 , 8x8

PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

WAŻNE PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

Zanim przystąpisz do wykonywania odwiertów w podłożu pod montaż balustrady, **konieczne jest wcześniejsze „na sucho” rozstawienie wszystkich elementów balustrady** (słupków, poręczy, wypełnienia) w miejscu docelowym. Dzięki temu:

- ☐ precyzyjnie dopasujesz **kąt nachylenia balustrady**,
- ☐ zweryfikujesz poprawność **rozstawu słupków**,
- ☐ upewnisz się, że wszystkie elementy znajdują się w jednej linii,
- ☐ unikniesz błędów montażowych i konieczności poprawek.

Dotyczy to szczególnie montażu balustrad na klatkach schodowych i w układach kątowych. Po ustawieniu elementów możesz przystąpić do wiercenia i dalszego montażu zgodnie z instrukcją.

W razie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.