

Link do produktu: <https://sklepdekorline.eu/balustrada-na-schody-wewnetrzne-z-rurkami-w-pionie-kompletna-balustrada-barierka-drewniana-z-uchwytyami-osiowymi-w-pionie-na-wymiar-p-5965.html>



Balustrada na Schody Wewnętrzne z Rurkami w Pionie - Kompletna Balustrada Bariierka Drewniana z Uchwytyami Osiowymi w Pionie na Wymiar

Cena	649,00 zł
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	BPN

Opis produktu

KLIKNIJ i przejdź do konfiguratora

Balustrada z wypełnieniem 7 czarnych rurek fi 16mm

Nowoczesna balustrada z drewna z wypełnieniem 7 czarnych rurek fi16 w standardzie.

Cena dotyczy 1 metra bieżącego. Konstrukcja oparta jest na uchwytych osiowych, które zastępują wiercenie otworów pod rurki w słupkach i poręczach — dzięki temu montaż jest szybki, czysty i prosty.

Specyfikacja techniczna

- **Materiał:** drewno bukowe/jesionowe/dębowe
- **Wypełnienie:** rurki stalowe czarne fi16/1,5mm
- **Ilość rurek:** 7 szt / 1mb
- **Wysokość słupków balustradowych:** 107 cm - bezpośrednio do podłoża / 130 cm - mocowanie boczne
- **System:** uchwyty osiowe (bez wiercenia otworów pod rurki w drewnie)
- **Sposób mocowania balustrady:** bezpośrednio do podłoża/boczne bez okucia/boczne z okuciem

Montaż - dlaczego jest dużo łatwiejszy niż wcześniejsze metody

W tej balustradzie zastosowano uchwyty osiowe, które całkowicie zastępują tradycyjne wiercenie otworów pod rurki w słupkach i poręczach. To ogromna różnica względem starszych rozwiązań, gdzie trzeba było precyzyjnie wyznaczyć i wiercić otwory w drewnie pod każdą rurkę.

Efekt? Montaż jest:

- **szybszy** - mniej pracy i mniej etapów
- **czystszy** - brak wiercenia wielu otworów w drewnie

-
- **prostszy** – mniejsze ryzyko błędu pomiaru i przesunięć
 - **bardziej estetyczny** – elementy są równo i schludnie spasowane

Zestaw Montażowy

1. Wkręty do drewna M10X160
2. Wkręty do Drewna torx 5x80
3. Frez do drewna Fi 15mm
4. Wiertło 3,5mm
5. Podkładka OCYNK M1 DIN 125
6. Nakrętka Sześciokątna OCYNK M10
7. Zaślepki Drewniane fi40
8. Grot Torx T25 L=50 mm 1/4" Corona
9. Kołek montażowy duopower Fischer 12x60
10. Klej montażowy Wikol
11. Zaślepki drewniane fi15
12. Krążek ścierny P120
13. Tarcza do cięcia stali
14. Podkładka Maxi Moon Line

Zestaw Balustrady

1. Słupy Drewniane (1070/1300X60X60mm)
2. Rurki Stalowe fi 16 mm / 1,5mm
3. Poręcz Drewniana (60X40mm)
4. Zaślepki
5. Elementy do Montażu Balustrady
6. Pełny System Montażowy Balustrady
7. Instrukcja Montażu
8. Filmik Montażowy

Dlaczego warto wybrać balustradę do samodzielnego montażu od Dekorline?



OSZCZĘDNOŚĆ NA MONTAŻU

Dzięki systemowi do samodzielnego montażu nie ponosisz kosztów fachowej instalacji.



STAŁY KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Gwarantujemy szybki i rzeczowy kontakt telefoniczny lub mailowy na każdym etapie



INDYWIDUALNE DOPASOWANIE

Produkcja balustrady na wymiar - parametry dopasowane do Twoich potrzeb



WSZYSTKO W JEDNEJ PACZCE

Pełen zestaw elementów wraz z instrukcją do montażu



KONFIGURATOR BALUSTRAD

Pod poniższym linkiem znajdziesz konfigurator balustrad, dzięki któremu w kilku prostych krokach stworzysz swoją idealną balustradę. Wybierz ilość rurek, kolor, rodzaj drewna i wiele innych opcji - dopasuj wszystko do swoich potrzeb i stylu wnętrza!

konfigurator.dekorline.eu



Jak dokonać pomiaru?

Pomiary balustrady na odcinku prostym

Należy podać wymiar pustej przestrzeni otworu (np. od ściany do krawędzi otworu)

Pomiar balustrady na odcinku schodowym

Należy podać wymiar mierząc od dolnej części biegu schodowego (od krawędzi pierwszego stopnia do krawędzi piętra)

Wybierz swój układ balustrady



Filmik z instrukcją montażu



BEZPIECZNE ZAKUPY



Płatności obsługuje: **Przelewy24**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Sposób Mocowania: Bezp. do Podłoża , Brak , Mocowanie boczne (bez okucia) , Mocowanie boczne (z okuciem)

Rodzaj Drewna: Brak , Buk , Dąb , Jesion

Kolor rurek: Białe , Brak , Ciemne złoto , Czarne , Srebrne , Szlif bursztyn , Wenge , Złote

PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

WAŻNE PRZED MONTAŻEM BALUSTRADY

Zanim przystąpisz do wykonywania odwiertów w podłożu pod montaż balustrady, **konieczne jest wcześniejsze „na sucho” rozstawienie wszystkich elementów balustrady** (słupków, poręczy, wypełnienia) w miejscu docelowym. Dzięki temu:

- ☐ precyzyjnie dopasujesz **kąt nachylenia balustrady**,
- ☐ zweryfikujesz poprawność **rozstawu słupków**,
- ☐ upewnisz się, że wszystkie elementy znajdują się w jednej linii,
- ☐ unikniesz błędów montażowych i konieczności poprawek.

Dotyczy to szczególnie montażu balustrad na klatkach schodowych i w układach kątowych. Po ustawieniu elementów możesz przystąpić do wiercenia i dalszego montażu zgodnie z instrukcją.

W razie wątpliwości – zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym.