

Link do produktu: <https://sklepdekorline.eu/biokominek-z-betonu-architektonicznego-maly-p-6027.html>

Biokominek z betonu architektonicznego mały



Cena	640,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu



Poznaj biokominek z betonu architektonicznego, który łączy minimalistyczny wygląd, funkcjonalność i wyjątkowy klimat żywego ognia. To elegancka ozdoba do wnętrza, na taras lub do ogrodu — bez konieczności podłączenia do komina.

Postawiony na stole, regale lub podeście tworzy efektowny element dekoracyjny i przytulną atmosferę w domu, mieszkaniu, hotelu czy strefie relaksu.

Biokominek wykonano z wysokomodyfikowanego betonu architektonicznego, zbrojonego włóknami i hydrofobizowanego w masie. Naturalne pory oraz niejednorodna struktura podkreślają surowy charakter betonu, a waga ok. 7,3 kg zapewnia stabilność podczas użytkowania.

Palnik ze stali kwasoodpornej umożliwia spalanie bioetanolu. Autorski projekt palnika — w formie okręgu z centralnym pojemnikiem — tworzy efektowny, dekoracyjny płomień.



Najważniejsze informacje

Materiał: wysokomodyfikowany beton architektoniczny

Zbrojenie: 3 rodzaje włókien, hydrofobizacja w masie

Waga zestawu: ok. 7,3 kg, razem z kamieniami i palnikiem

Zastosowanie: wnętrza, tarasy, ogrody, stoły, regały, podesty

Paliwo: bioetanol do biokominek — nie jest częścią zestawu

Dostępne kolory biokominka

- grafit,
- naturalny szary beton,
- kość słoniowa.

Kolor betonu nie jest jednolity i może delikatnie zmieniać się z czasem — to naturalna cecha betonu architektonicznego.

Kolor kamieni

- białe,
- czarne,
- mix.

Wybrany kolor kamieni należy podać w polu uwagi.

Wymiary

- **Biokominek:** fi 277,8 mm, wysokość ok. 85 mm,
- **Palnik:** fi ok. 150 mm.

Palnik

- wykonany ze stali kwasoodpornej,
- autorski projekt — połączenie okręgu i centralnego pojemnika,
- wypełnienie z wełny ceramicznej chłonej biopaliwo,
- warstwa keramzytu — niepalna i odporna na wysoką temperaturę.

Bezpieczne użytkowanie

- ustaw biokominek na stabilnej, niepalnej powierzchni,
- zachowaj minimum 1 metr odstępu od materiałów łatwopalnych,
- używaj wyłącznie atestowanego bioetanolu,
- zadbaj o dobrą wentylację pomieszczenia,
- wlewaj paliwo maksymalnie 1 cm poniżej górnej krawędzi palnika,
- nigdy nie dolewaj paliwa do gorącego palnika,
- po wypaleniu odczekaj minimum 30 minut przed ponownym napełnieniem,
- nie zostawiaj płonącego biokominka bez nadzoru,
- dbaj o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt.

Czyszczenie i konserwacja

Czyść wyłącznie zimny biokominek miękką szmatką. Nie używaj agresywnych detergentów. Powierzchnię betonową można opcjonalnie impregnować specjalnym środkiem ochronnym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka Biokominka: Brak , Grafit , Kość Słoniowa , Naturalny Szary Beton