

Link do produktu: <https://sklepdekorline.eu/biokominek-z-betonu-architektonicznego-sredni-p-6029.html>

Biokominek z betonu architektonicznego średni



Cena	1 420,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni

Opis produktu



Poznaj biokominek z betonu architektonicznego, który łączy minimalistyczny design, funkcjonalność i klimat żywego ognia. To eleganckie rozwiązanie do wnętrza, na taras lub do ogrodu — bez konieczności podłączenia do komina.

Biokominek wykonano z wysokomodyfikowanego betonu architektonicznego, zbrojonego włóknami i hydrofobizowanego w masie. Naturalne pory, niejednorodna struktura oraz surowy charakter betonu nadają mu wyjątkowy wygląd. Waga zestawu ok. 51 kg zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Palnik ze stali kwasoodpornej umożliwia spalanie bioetanolu. Autorski projekt w formie okręgu z centralnym pojemnikiem pozwala uzyskać efektowny, dekoracyjny płomień.

Biokominek uzupełnia betonowa pokrywa, która zabezpiecza wnętrze przed opadami, a po zamknięciu może pełnić funkcję stolika.



Najważniejsze informacje

Materiał: wysokomodyfikowany beton architektoniczny

Zbrojenie: 3 rodzaje włókien, hydrofobizacja w masie

Waga zestawu: ok. 51 kg, razem z kamieniami i palnikiem

Zastosowanie: wnętrza, tarasy, ogrody

Paliwo: bioetanol do biokominek — nie jest częścią zestawu

Dostępne kolory biokominka

- grafit,
- naturalny szary beton,
- kość słoniowa.

Kolor betonu nie jest jednolity i może delikatnie zmieniać się z czasem — to naturalna cecha betonu architektonicznego.

Kolor kamieni

- białe,
- czarne,
- mix.

Wybrany kolor kamieni należy podać w polu uwagi.

Wymiary zestawu

- **Podstawa:** fi 505 mm, grubość 36 mm, waga ok. 14 kg,
- **Biokominek:** fi 495 mm, wysokość ok. 120 mm, waga ok. 19 kg,
- **Pokrywa/stolik:** fi 545 mm, grubość 36 mm, waga ok. 18 kg.

Palnik

- materiał: stal kwasoodporna,
- autorski projekt — połączenie okręgu i centralnego pojemnika,
- okrąg: 200 mm,
- pojemnik wewnętrzny: 160 mm w standardzie, 260 mm lub 300 mm za dopłatą,
- wypełnienie: wełna ceramiczna chłonna biopaliwo,
- warstwa keramzytu — niepalna i odporna na wysoką temperaturę.

Zastosowanie palnika

- mniejszy palnik — do użytku wewnętrznego,
- większy palnik — wyłącznie do zastosowań zewnętrznych.

Bezpieczne użytkowanie

- ustaw biokominek na stabilnej, niepalnej powierzchni,
- zachowaj minimum 1 metr odstępu od materiałów łatwopalnych,
- zadbaj o dobrą wentylację pomieszczenia,
- używaj wyłącznie atestowanego bioetanolu,
- wlewaj paliwo maksymalnie 1 cm poniżej górnej krawędzi palnika,
- nigdy nie dolewaj paliwa do gorącego palnika,
- po wypaleniu odczekaj minimum 30 minut przed ponownym napełnieniem,
- do wygaszania płomienia użyj pokrywy na palnik,
- nie zostawiaj płonącego biokominka bez nadzoru,
- dbaj o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt.

Czyszczenie i konserwacja

Czyść wyłącznie zimny biokominek miękką szmatką. Nie używaj agresywnych detergentów. Powierzchnię betonową można opcjonalnie impregnować specjalnym środkiem ochronnym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka Biokominka: Brak , Grafit , Kość Słoniowa , Naturalny Szary Beton